

**THE LITTLE GREENE**  
**Absolute Matt (Acrylic Matt**  
**Emulsion**  
**Акриловая Матовая Краска**  
**Технические Данные**

**Назначение**

Высокоукрывистая чистая акриловая краска для внутренних работ. Сохнет с минимальным запахом и при высыхании образуется матовая пленка. Рекомендуется для нанесения на потолки и стены в помещениях с низкой интенсивностью эксплуатации

**Поверхности**

Любые поверхности внутри помещения, включая штукатурку, гипсокартон, цементный обрызг и подготовленные должным образом дерево и металл. Не подходит для покраски бытовых радиаторов.

**Упаковка**

5 литров, 2,5 литра, 1 литр и 250 мл

**Диапазон цветов**

Little Greene (цвета других систем также доступны)

**Расход**

До 14 м<sup>2</sup> с одного литра в зависимости от состояния поверхности и пористости (на практике, некоторые факторы могут оказывать влияние на площадь покрытия).

**Время высыхания**

В нормальных условиях 1-2 часа. Повторный слой через 4 часа

**Техническая информация**

**Степень блеска**

Матовое покрытие

**Удельный вес**

1,24-1,38

**Распыление**

(Воздушное) Разбавить на 8% чистой водой  
(Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

**Содержание твердых частиц по объему** 34%

**THE LITTLE GREENE**  
**Absolute Matt (Acrylic Matt**  
**Emulsion**  
**Акриловая Матовая Краска**  
**Технические Данные**

**Диапазон толщин сухой пленки**

25-30 мкм на гладких поверхностях

**Подготовка**

Поверхности перед нанесением краски должны быть чистыми и сухими. Поверхности, на которых имеет место рост грибка или плесени, должна быть предварительно обработана фунгицидным раствором. Поверхности, ранее крашенные эмалями, должны быть обработаны абразивным материалом для лучшей адгезии и прогрунтованы.

**Информация по нанесению**

Хорошо размешайте краску. Краска готова для нанесения кистью, валиком или безвоздушным распылителем. На пористых поверхностях добавьте 5% воды. На очень пористых поверхностях для лучшего проникновения в материал может понадобиться разбавление водой до 25%. Для максимальной сохранности рекомендуется нанесение двух слоев краски по должным образом подготовленной поверхности.

**Очистка**

Промойте оборудование водой.

**Предостережения**

Заранее ознакомьтесь с инструкцией по нанесению. Не наносите краску при температурах ниже 5°C

**Меры предосторожности**

Перед применением изучите приложенную инструкцию по охране здоровья и технике безопасности и следуйте рекомендациям, указанным на этикетке. Остерегайтесь вдыхать распыленную краску и попадания краски на кожу. Используйте средства индивидуальной защиты – очки, маску и перчатки. При попадании на глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.

Места попадания на кожу должны быть промыты очистительным средством, мылом и водой. Хранить вдали от источников огня. Не курить вблизи продукта.