

MYLANDS

ESTABLISHED LONDON 1884

Технические Данные MASONRY PAINT

Назначение	Краска на водной основе хорошего качества для окрашивания по кирпичной кладки.		
Артикул продукта	Название Masonry Paint	Артикул продукта 50-860-0001 (Pure White)	Степень Блеска 8-10%
Технические данные	Акриловая краска на водной основе для окрашивания по кирпичной кладки. Этот продукт также не подходит для побелки. Краска доступна только в белом цвете, но может быть окрашена в цвет по запросу.		
Применение	Убедитесь, что все поверхности чистые и сухие. Краска может быть разбавлена до 10% в качестве грунтовки. При окраске поверх порошкообразных или пористых поверхностей используйте стабилизирующий раствор. Не окрашивать при низких температурах. Используйте при температуре от 8°C до 30°C., не окрашивать во время дождя.		
Время высыхания	При прикосновении: 1 – 2 часа. Повторное нанесение через 4 часа.		
Расход	Средний расход 15м/кв на 1 литр.		
Разбавители	Не разбавлять водой более чем на 10%.		
Чистка инструментов	Вымыть кисти и валики сразу после использования в теплой воде.		
Упаковка	Доступна в емкостях 5 литров.		
Срок и условия хранения	Хранить при температуре более 5 градусов по Цельсию. Срок хранения 12 месяцев.		
Состав:	Вода до 25%, Полифосфат натрия до 0,5%, Противовспениватель минерального масла до 0,5%, Ингибитор ржавчины комплексного цинка до 0,7%, Натриевая соль полиакриловой кислоты до 0,7%, Неионный диспергирующий / смачивающий агент NPE до 0,7%, PH-регулятор на основе амина до 0,5%, Бутилдигликоль до 3%, Эфирный спирт, не содержащий летучих органических соединений, до 0,5%, Консервант на основе изотиазолинонов до 0,5%, Целлюлозный загуститель до 0,8%, Диоксид титана до 25%, Кальцинированная глина до 12%, Микронизированный Тальк до 5%, Гидратированная глина до 5%, Акриловая смола до 50%, Комбинированный фунгицид и альгицид в акриловой смоле до 1%, Неионная реология уретана более умеренная до 0,7%		